

A. B. Mod. 521 e 531

CONDENSATORI	RESISTENZE
C 1 = 50 pF	R 1 = 0,1 MΩ ½ Watt
C 2 = 125 pF	R 2 = 150 Ω ½ Watt
C 3 = 0,1 μF	R 3 = 50000 Ω ½ Watt
C 4 = 0,1 μF	R 4 = 30000 Ω ½ Watt
C 5 = 50 pF	R 5 = 1 MΩ ½ Watt
C 6 = 440 pF	R 6 = 350 Ω ½ Watt
C 7 = 1680 pF	R 7 = 5000 Ω ½ Watt
C 8 = 100 pF	R 8 = 100 Ω ½ Watt
C 9 = 150 pF	R 9 = 50000 Ω ½ Watt
C 10 = 150 pF	R 10 = 0,5 MΩ ½ Watt
C 11 = 0,1 μF	R 11 = 1,5 MΩ
C 12 = 0,1 μF	R 12 = 2500 + 2500 Ω
C 13 = 0,1 μF	R 13 = 100 Ω ½ Watt
C 14 = 150 pF	R 14 = 0,25 MΩ ½ Watt
C 15 = 150 pF	R 15 = 0,5 MΩ ½ Watt
C 16 = 300 pF	R 16 = 300 Ω 2 Watt
C 17 = 25000 pF	R 17 = 0,1 MΩ ½ Watt
C 18 = 0,1 μF	R 18 = 10000 Ω ½ Watt
C 19 = 500 pF	R 19 = 15000 Ω 2 Watt
C 20 = 10 μF	R 20 = 3000 Ω 2 Watt
C 21 = 1000 pF	R 21 = 7000 Ω 2 Watt
C 22 = 50000 pF	
C 23 = 5000 pF	
C 24 = 0,2 μF	
C 25 = 10 μF	
C 26 = 8 μF	
C 27 = 8 μF	
C 28 = 0,1 μF	
C 29 = 5000 pF	
C 30 = 5000 pF	
C 31 = 4 μF	
	VALVOLE
	V 1 = ECH3 Philips
	V 2 = 6K7 Fivre
	V 3 = 6Q7 Fivre
	V 4 = 6V6 Fivre
	V 5 = 5Y3 Fivre
	Altoparlante tipo « A 20 » 1700 Ω

NOTE DI SERVIZIO

ALLOCCHIO, BACCHINI e Co.
Mod. 521, 531 e 534.

TENSIONE DELLE VALVOLE DEL MOD. 521

Valvola	Placca	Schermo	Catodo	Griglia anod.
ECH3	240	60	2	100
6K7	180..	80	3,7	—
6Q7	110	—	1,8	—
6V8	240	250	12	—
5Y3	2X375	—	—	—

Tensione ingresso filtro: 420 V
 Tensione uscita filtro: 250 V
 Media frequenza: 465 kHz
 Taratura OM: a 1400 e a 600 kHz
 Taratura OC1: a 9370 e a 6000 kHz
 Taratura OC2: a 14285 e a 9370 kHz
 Taratura OC3: a 21428 e a 14285 kHz
 Eccitazione: 1700 ohm
 Indicatore sintonia: RR 145/3 DGL



