

NUMERO di Catalogo	RIFERIMENTO schema elettr.	DESCRIZIONE	NUMERO di Catalogo	RIFERIMENTO schema elettr.	DESCRIZIONE	
H 9811.1		Basetta isolante			<i>Condensatori e compensatori</i>	
H 9807.1		Supporto per basetta isolante				
K 0102.4		Rivetto Zedapa OU 20-35 per detto				
H 9655.01	L 1	Bobina antidisturbo antenna	H 5724.7	C 1		10 + 120 pF Compensatore
K 0471.1		Innesto per piedini transistor Zedapa 5548	K 9133.20	C 2		27 pF ± 10% 250 V. ceram. a tubetto
X 9798.01		Insieme sintonizzatore completo di bobine	K 9212.32	C 3		0,05 µF ± 20% 90 V. a carta
K 9803.01		Insieme contenitore per bobine con mantelli e con bobine	K 9133.28	C 4		80 pF ± 2% 250 V. ceram. a tubetto (come C1)
X 8995.2		Contenitore per bobine	H 5724.7	C 5		5 pF ± 0,5 pF 500 V. ceram. a perla (Come C1)
K 0135.1		Vite fissaggio per detto	K 9133.10	C 6		47 pF ± 20% 500 V. ceram. a tubetto
K 9576.1		Mantello in ferrite per antenna e RF	K 5724.7	C 7		470 pF ± 2% 125 V. stiroflex
K 9576.2		Mantello in polvere di ferro per oscillatore	K 9133.2	C 8		100 pF ± 2% 125 V. stiroflex
K 9792.01		Basetta sintonizzatore con bobine	K 9197.20	C 9		(come C10)
K 0135.1		Vite fissaggio per detta	K 9197.50	C 10		(come C10)
K 0451.1		Capofilo Zedapa 8428	K 9218.20	C 11		(come C3)
H 9605.02		Basetta sostegno bobine sintonia	K 9219.32	C 12		0,01 µF ± 20% 90 V. a carta
K 9601.01	L 2	Bobina antenna	K 9219.30	C 13		170 pF ± 2% 125 V. stiroflex
K 9601.02	L 3	» stadio intervalvolare	K 9197.11	C 14		100 pF ± 10% 250 V. ceram. a tubetto (come C14)
H 9604.01	L 4 - L 5	» oscillatore e di reazione	K 9133.69	C 15		(come C15)
K 4922.9		Gommino sostegno bobine L2-L3	K 9218.20	C 16		(come C15)
K 4922.10		Gommino sostegno bobine L4-L5	K 9218.2	C 17		(come C15)
K 9802.01		Insieme supporto contenitore	K 9218.2	C 18		(come C13)
H 9818.1		Contatto fisso per lampadina	K 9219.30	C 19		(come C3)
K 7525.1		Basetta isolante per contatto lampadina	K 9219.32	C 20		(come C3)
K 0103.6		Occhiello Zedapa OU 22-50	K 9219.32	C 21		(come C3)
RD 160		Rondella isolante per basetta contatto lampadina	K 9133.26	C 22		500 pF ± 20% 500 V. ceramico a disco
K 9805.1		Vite sintonizzatore	K 9219.33	C 23		0,1 µF ± 20% 90 V. a carta
K 0349.5		Rondella Zedapa RD/8600 per appoggio vite di sintonia	K 9220.9	C 24		200 µF 20 + 50% 3 V. elettrolitico
H 9656.2		Rosetta speciale filettata per vite sintonia	K 9220.8	C 25		600 + 200 µF 0 + 50% 20 V. elettrolitico
K 0406.3		Spina elastica Ø 1,58 × 8 lato contenitore	K 9219.34	C 26		0,5 µF ± 20% 90 V. a carta
K 0406.5		Spina elastica Ø 1,58 × 12 lato supporto contenitore	H 5127.02	C27A-C27B		300 + 300 pF a mica (doppio)
K 0446.7		Anello benzing per fermo vite di sintonia				
RD 108		Rosetta per detto				
K 9155.1		Molla recupero giochi vite di sintonia				
RD 159		Rondella per detta				
K 9800.1		Carrellino porta nuclei				
K 9215.1		Molla recupero gioco carrellino				
H 9806.1		Perno di guida carrellino				
H 9810.1		Molla a balestra per carrellino				
H 7760.1		Gommino fissaggio nuclei				
K 9643		Nucleo per sintonizzatore				
H 3486.3		Gommino passacavi d'alimentazione e d'altoparlante				
		<i>Valvole - transistors - lampadina</i>				
	V 1	Valvola 12AC6				
	V 2	» 12AD6				
	V 3	» 12AF6				
	V 4	» 12F8				
	V 5	» 12K5				
K 0477.1	V 6	Transistor MN25				
K 0478.1		Lampadina 12 V - 3 W				
		<i>Resistenze e potenziometri</i>				
K 0511.105	R 1	220 Kohm ± 10% 0,25 W 70° ceramico				
K 0511.109	R 2	470 Kohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.81	R 3	47 Mohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.161	R 4	82 Mohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.36	R 5	680 ohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.132	R 6	3,3 Mohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.132	R 7	(come R6)				
K 0511.135	R 8	5,6 Mohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 9823.1	R 9	1 Mohm - Potenz. con interr.				
K 0511.80	R 10	22 Kohm ± 10% 0,25 W 70° ceramico				
K 0511.132	R 11	(come R6)				
K 0511.106	R 12	270 Kohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.102	R 13	120 Kohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.76	R 14	10 Kohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.130	R 15	2,2 Mohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.1	R 16	10 ohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0512.10	R 17	56 ohm ± 10% 0,5 W 70° »				
K 0511.1	R 18	82 ohm ± 10% 0,25 W 70° »				
K 0511.01	R 19	500 ohm reostato 1,5 W a filo				
K 0511.106	R 20	27 ohm ± 10% 0,25 W 70° ceramico				
			<i>Vettura</i>	<i>Vettura</i>		
			500 Bianchi	500-600 Fiat		
			Y 9868.01	X 10380.01	Insieme frontale	
			Y 9791.1	—	Frontale con perni prigionieri	
			—	K 10327.01	Frontale con parti rivettate	
			—	X 10249.1	Mostrina	
			X 9647.1	X 9848.1	Scala graduata	
			K 9210.1	K 10245.1	Schermo scala	
			K 9850.01	K 10326.01	Insieme schermo lampadina	
				K 9831.1	Indice	
				H 9839.1	Ass. di guida per indice	
				K 0478.1	Lampadina a siluro 12 V 3 W Philips	
				K 0533.1	Cordina tipo V.N. speciale Ø 0,45 L = 360	
				H 9836.1	Contatto lampadina con supporto isolante	
				K 0349.8	Rondella Zedapa 8629 per detto	
			H 9930.1	—	Guarnizione	
				H 9866.01	Perno comando sintonia con rosetta a stella	
				K 0446.8	Anello benzing Ø 5 per detto	
				H 9844.1	Vite speciale di fissaggio frontale	
				K 0222.1	Dado esagono per detta	
				K 0349.6	Rosetta Zedapa RD 8505 per detta	
				H 9911.1	Vite speciale fissaggio scala	
				K 0226.5	Dado esagono per detta	
				K 0349.2	Rondella Zedapa RD 8633 per detta	
				H 10008.1	Pomello godronato	
				H 9840.1	Controstaffa con piegatura	
				H 9814.1	Dado speciale di fissaggio per detta	
				K 7539.1	Dado speciale di fissaggio per detta	
				H 9838.1	Dado con collarino di fissaggio per frontale	
				H 9999.01	Manopola con molletta	