



Resistenze circolari a collegamento per M.F. Super. Vedi particolare della modifica applicata agli apparecchi dal N. 190 in poi.

0591 225127 9-5 F.V. 01/27/50 0591/225127

Tutti i condensatori tubolari isolati in carta: tensione max di prova 1500V, tensione di lavoro 500V. - dimensioni più piccole possibili -  
I condensatori a m.a. tensione di prova 1000V.

Taratura M.F. 468 Kc/s

Spina RC 6  
Gruppo 1638-4  
Vista dal lato delle saldature dei fili

Collegamento da eseguirsi prima per i tipi a 12V.  
Collegamenti da eseguirsi poi per i tipi a 6V.

Gruppo 1640-H applicato al castello A.F. Mod. 1640-3.

Modifica apportata agli apparecchi dal N. 190 in poi.

Castello A.F. Nora Tipo P-N 01 modificato - Vedi disegno 1640-5

Rif.		Dis.	Mul.
MODIFICHE	1-7-66	Variazioni sulla parte filamento e aggiunta...	
	2-10-66	aggiunta condensa. 500 pF 100-337...	
	3-10-66	modifiche valide per app. dal N. 190 in poi.	
	11-4-67	resistenza stabilizz. per ECH 4	
	11-4-67	Variazioni sulla da 2-122 a P.N. B.	
Ing. G. GALLO	AUTORADIO "CYCLONE-SIX" I <sup>a</sup> serie N. 1635-4		
MILANO	Schema originale		Data 9-5-1946

ING. GALLO - AUTORADIO MOD. CYCLONE SIX - Supereterodina da automobile, con sintonia a variazione di permeabilità. A sei valvole, di cui due 6N7, la prima quale triodo amplif. BF, la seconda quale finale. Gruppo AF Pl.

GALLO - AUTORADIO MOD. CYCLONE SIX