



Spannungen mit Instrument
33 kHz/V gegen Masse
bei 275 V~, ohne Batterien

Vervielfältigung und Verbreitung
nur mit Genehmigung der Firma
Loewe Opta AG
Konstruktionsänderungen vorbehalten

LOEWE OPTA „Tilly“ 4920

Schalt '92b Ausgabe 1 21.10.58 ger. A. gep. ...

3 25 1,24 2 4,5,6 7 20 8 9 10 11 12 13 14 15,5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

21 22 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L M AUS

Kontakte in Stellung MW

Platte von oben gesehen

Platte von unten gesehen

Tr 1
Tr 2

Bez.	Orz.	Verk.	Preis
MW	Sp 3	Sp 1	5000/10
LW	Sp 5	Sp 2	8000/10

Metatrabe Tr 1

Sp 1	76/0/055	8 V 765/0/34
Sp 2	280/0/12 LS	0.40 V 2300/0/71
Sp 3	150/0/5 LS	80.113 V 1000/0/071
Sp 4	25/0/5 LS	
Sp 5	240/0/12 LS	
Sp 6	40/0/5 LS	
Sp 7	24/0/1 LS	
Sp 8	3/0/1 LS	
Sp 9	245/0/1 LS	
Sp 10	245/0/1 LS	
Sp 11	3/0/1 LS	
Sp 12	245/0/1 LS	

Autocoustrate Tr 2

2700/0/071
76/0/45 L

LOEWE OPTA (CITAV-Milano) - Mod. TILLY. Apparecchio portatile a valvole.