ELENCO DELLE CAPACITÀ A. F.

Nomin.	Ubicazione	Valore	Tolleranza ammessa %	Tolleranza ammessa Valore Max.	Tolleranza ammessa Valore Min.	Tensione di prova Volt	Resistenza di isolamento	NOTE
C 1		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	> 5000 MΩ	Mica
C 2		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	> 5000 MΩ	Mica
C 3		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 4		10 pf	± 10	11	9	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 5		320 pf	± 1	323.2	316.8	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 6		0.05 uf	± 10	0.055	0.045	1500 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 7	⊗	0.150 uf	+ 20 — 10	0.180	0.135	1000 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 8		0.075 uf	+ 20 — 10	0.09	0.0675	1000 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 9		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	> 5000 MΩ	Mica
C 10		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	> 5000 MΩ	Mica
C 11		2 pf	+ 50 — 25	3	1.5	1500 V. ⁂	> 5000 MΩ	Mica
C 12		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 13		5 pf	± 20	6	4	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 14		0.05 uf	± 10	0.055	0.045	1500 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 15		320 pf	± 1	323.2	316.8	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 16		0.05 uf	± 10	0.055	0.045	1500 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 17	○	0.075 uf	+ 20 — 10	0.09	0.0675	1000 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 18		210 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 19		953 pf	± 1	962.5	943.5	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 20		1·980 pf	± 2	2·020	1940	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 21		15 pf	± 6.6	16	14	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 22		50 pf	± 2	51	49	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 23		0.025 uf	+ 20 — 10	0.03	0.0225	1500 V. =	> 5000 MΩ	Antinduttivo
C 24		342 pf	± 1	345.4	338.6	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 25		542 pf	± 1	547.4	536.5	1500 V. ⁂	—	Ag.
C 26		100 pf	± 10	110	90	1500 V. ⁂	—	Ag.
C V 1	Capacità poste nel blocco By-pass N. 1875	11-486 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	Vedi specific condensatori variabili
C V 2		11-486 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
C V 3		11-486 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 1		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 2		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	Vedi specific Trimmer
t 3		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 4		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 5		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 6		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 7		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 8		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 9		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 10		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 11		3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	
t 12	○	3-18 pf	—	—	—	1500 V. ⁂	—	

ELENCO DELLE RESISTENZE A. F.

Nomin.	Ubicazione	Valore	Tolleranza ammessa %	Tolleranza ammessa Valore Max.	Tolleranza ammessa Valore Min.	Watt	NOTE
R 1		0.1 MΩ	± 10	0.11	0.09	¼	
R 2		0.1 MΩ	± 10	0.11	0.09	¼	
R 3		12·000 Ω	± 5	12·600	11·400	1	
R 4		20·000 Ω	± 5	21·000	19·000	½	
R 5		30·000 Ω	± 5	31·500	28·500	½	
R 6		150 Ω	± 5	157.5	142.5	½	
R 7		20·000 Ω	± 10	22·000	18·000	¼	
R 8	⊗	4 MΩ	± 10	4.4	3.6	½	
R 9	⊗	20·000 Ω	± 5	2·1000	19·000	2	
R 10	⊗	40·000 Ω	± 10	44·000	36·000	½	
R 11		1·000 Ω	± 10	1·100	900	¼	
R 12		8·000 Ω	± 10	8·800	7·200	¼	