


MONTAGGIO FUNICELLE DI COMANDO



ISTRUZIONI PER IL CAMBIO DELLA FUNICELLA PORTA EQUIPAGGI (NUCLEI FERROMAGNETICI) DEGLI APPARECCHI 'MARELLI DELLE SERIE 9U65, 9A75, 9A85, 9A95 E SIMILI

Materiale:

Funicella D 20 V⁰; lunghezza cm 32; due nodi all'estremità.

Attrezzi:

N. 1 pinza a molla.

N. 1 astina tondino ferro diam. 1,5 mm, lunghezza 200 mm, con una estremità appuntita e piegata ad uncino.

Operazioni per il montaggio:

- 1°) Liberare il tamburo *a*) del ferro a fine corsa togliendo la vite *b*).
- 2°) Infilare il nodo praticando ad un capo della funicella sotto il fermo *c*) del manico *d*) sull'albero di comando *e*).
- 3°) Passare la funicella sotto la *f*) aiutandosi con l'astina a gancio e riportandola dal lato opposto verso l'albero di comando *e*).
- 4°) Girare il tamburo *a*) tenendo fisso il capo della funicella libero ed accompagnando l'avvolgimento della medesima sul manico *d*) sino a portarla in tensione a mezzo della molla *g*) della carrucola inferiore.
- 5°) Infilare il nodo eseguito sull'estremità libera della funicella sotto il fermo *h*).
- 6°) Rimettere sull'asse del tamburo la vite *b*) bloccandola.
- 7°) Fissare la funicella agli equipaggi nelle posizioni corrispondenti ai due pattini *i*) infilandola fra i denti degli stessi e badando che i due equipaggi si trovino reciprocamente alle due opposte estremità della loro corsa.