



Gebriksaanwijzing

Antennefilter

221 N

Toepassing: in super schakelingen
 Frequentie 467,5 kHz.
 Frequentiebereik 410-490 kHz.
 Versterking (467,5 kHz) 80 x.
 Versterking (490 kHz) 2,6 x.
 Aanbevolen variërenductor max spoelmaat: 1000 pF.
 Aanbevolen Amroch spoelmaat: 736 of 148 of 148.
 Aanbevolen Amroch m.f. waarden: 91-92 of 93-92
 (voor instelvoortregeling).
 Gewicht 12,5 gram.
 Bestelnummer 62.264.



kwantiteitsprestaties voor elektronica



Directions for use

Wavetrap

221 N

Application: for "super" circuits.
 Frequency = 467,5 kHz.
 Frequency range: 410-490 kHz.
 Attenuation (467,5 kHz): 80 x.
 Amplification (490 kHz): 2,6 x.
 Recommended series capacity to coil pack: 1000 pF.
 Recommended Amroch coil pack: 736 or 148 or 148.
 Recommended Amroch m.f. manufacturers: 91-92 (or
 93-92 (adjustable bandwith).
 Weight: ± 1/2 ounce (12,5 grams).
 Order no. 62.264.



high quality electronic products

