

PHONOLA 515

ELENCO DELLE CAPACITÀ

Nomin.	Ubicazione	Valore	Tolleranza ammessa		Tensione di prova, Volt	Resistenza di isolamento	NOTE
			%	Valore Max.			
C 1	+	5 pf	+ 20	6	4	1500 V. ϕ	Ducati 104
C 2		10 pf	+ 20	12	8	1500 V. ϕ	Ducati 104
C 3		50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo
C 4		50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo
C 5		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. ϕ	Ducati 104
C 6		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. ϕ	Ducati 104
C 7		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. ϕ	Ducati 104
C 8		25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo
C 9		0.1 uf	+ 20 - 10	0.12	0.09	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo
C 10		100 pf	+ 10	110	90	1500 V. ϕ	Ag.
C 11		0.1 uf	+ 20 - 10	0.12	0.09	1500 V. \equiv	> 5000 M Ω Antinduttivo
C 12		500 pf	+ 10	550	450	3000 V. \equiv	Antinduttivo
C 13		15 pf	+ 5	15.75	14.25	1500 V. ϕ	Ag.
C 14		435 pf	+ 0.2	435.9	434.1	1500 V. ϕ	Ag.
C 15		~ 130 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Ag. v. sp. tar. M. F.
C 16	8 uf	+ 20 - 10	9.6	7.2	VL 450 VP 620	Elettrolitico	
C 17	200 pf	+ 10	220	180	1500 V. ϕ	Ag.	
C 18	~ 130 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Ag. v. sp. tar. M. F.	
C 19	5.000 pf	+ 20 - 10	6.000	4.500	3000 V. \equiv	Antinduttivo	
C 20	5.000 pf	+ 20 - 10	6.000	4.500	3000 V. \equiv	Antinduttivo	
C 21	8 uf	+ 20 - 10	9.6	7.2	VL 450 VP 620	Elettrolitico	
C 22	400 pf	+ 10	440	360	1500 V. ϕ	Ag.	
C 23	15.000 pf	+ 20 - 10	18.000	13.500	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo	
C 24	0.1 uf	+ 10	0.11	0.09	1500 V. \equiv	> 5000 M Ω Antinduttivo	
C 25	~ 240 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Ag. v. sp. tar. M. F.	
C 26	25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	1500 V. ϕ	Antinduttivo	
C 27	50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. ϕ	> 5000 M Ω Antinduttivo	
C 28	10.000 pf	+ 20 - 10	12.000	9.000	1500 V. ϕ	Antinduttivo	
C 29	~ 240 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Ag. v. sp. tar. M. F.	
C 30	200 pf	+ 10	220	180	1500 V. ϕ	Ag.	
C 31	100 pf	+ 10	110	90	1500 V. ϕ	Ag.	
C 32	50 pf	+ 10	55	45	1500 V. ϕ	Ag.	
C 33	0.5 uf	+ 20 - 10	0.6	0.45	500 V. \equiv	Antinduttivo	
C 34	0.5 uf	+ 20 - 10	0.6	0.45	500 V. \equiv	Antinduttivo	
C 35	25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	3000 V. \equiv	Antinduttivo	
C 36	2000 pf	+ 20 - 10	2.400	1.800	3000 V. \equiv	Antinduttivo	
C 37	8 uf	+ 30 - 20	10.4	6.4	VL 500 VP 575	Elettrolitico	
C 38	8 uf	+ 30 - 20	10.4	6.4	VL 550 VP 650	Elettrolitico	
C 39	1.7 pf	-	-	-	-	-	
C.V. 2	6-155 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Vedi specifica Condensatori Variabili	
C.V. 4	6-155 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
C.V. 6	6-155 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
C.V. 1	10-410 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
C.V. 2	10-410 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
C.V. 3	10-410 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
C.V. 4	10-410 pf	-	-	-	1500 V. ϕ	Vedi specifica Trimmer	
C.V. 5	10-410 pf	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 1	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 2	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 3	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 4	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 5	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 6	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 7	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 8	-	-	-	-	1500 V. ϕ		
t 9	-	-	-	-	1500 V. ϕ		