



- 16 Cond. mica 25 pF.
- 17 " " 40 pF.
- 18 " " 50 pF.
- 19 " " 430 pF.
- 20 Cond. carta 1 K pF.
- 21 " " 2 K pF.
- 22 " " 100 K pF.
- 23 Resist. chim. 10 Kohm 1/2 W.
- 26-29 Cond. mica 200 pF.
- 30 Resist. chim. 50 Kohm 1/4 W.
- 31 Potenz. 0,5 Mohm Inter.
- 32 Potenz. 0,5 Mohm R. Fon
- 33-34 Res a filo 40-20 Ohm
- 35 " chim. 50 Kohm 1/4 W.
- 36 " " 250 " 1/4 "
- 37 Res chim. 500 Kohm 1/4 "
- 38-41 " " 1 Mohm 1/4 "
- 42 " " 2 " 1/4 "
- 43 " " 3 " 1/4 "
- 44 " " 250 Ohm 1 W
- 45 " " 40 Kohm 1 "
- 46 " " 30 " 2 "
- 47 Cond. variabile D. EC.
- 48 " mica 25 pF.
- 49 " " 100 pF.
- 50 " " 200 pF.
- 51-53 " carta 3 K pF.
- 54 " " 5 " pF.
- 55 " " 10 " pF.
- 56 " " 100 " pF.
- 57 " " 250 " pF
- 58 Cond. elet. 8 μF
- 59-59B " " 10 "
- 60 " " 16 "
- 64 Lampadine 6,3 V 0,3 A.
- 66 GRUPPO surv. IRI Mod. 6 V
- 67 Res. a filo 7 ohm.

N.	Valvole	Schermo	Placca	Plac. osc.	Catodo	Filamento
1	6TE8GT (6A8)	82	235	110	—	6,3
2	6K7G	82	235	—	—	6,3
3	6Q7G	—	135	—	—	6,3
4	6V6G	235	225	—	11	6,3
5	AM 2	—	235	—	—	6,3

UNDA RADIO - TRIUNDA Mod. R 55/10 - Supereterodina da auto, provvista di survoltore, per l'alimentazione della batteria di bordo.

55/10